

3764B Osmosis Inversa 800 ADVANCE Flujo Directo Doméstica



poco espacio.



Nuevo equipo doméstico de osmosis inversa de flujo directo. Elegante diseño. Ocupa

Equipo doméstico de osmosis inversa de flujo directo hasta 2 L/mts.. Elegante diseño. ¡¡PORTES GRATUITOS (*))!. Leer mas...

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 405,35 €

Precio de venta sin impuestos 335,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Nuevo equipo doméstico de osmosis inversa 800 GPD de flujo directo con una producción hasta 2,2 lts/mts (*). Elegante diseño. Ocupa poco espacio.

El sistema de flujo directo permite producir el agua que necesitamos sin almacenarla en ningún depósito. Así evitamos la posibilidad de contaminación del agua almacenada en depósitos. El equipo solo se pone en marcha cuando abrimos el grifo y se para al cerrar el grifo.

Equipada con una membrana de 800 GPD produce una gran cantidad de agua de excelente calidad.

Dispone de 4 etapas de Filtrado. Cada etapa se compone de un filtro dedicado solo a un cometido. De esta manera se consigue un grado de filtración muy superior a equipos convencionales. Los virus, bacterias, metales pesados, micro-plásticos, sabores, olores, turbidez, etc son eliminados.

Panel de control indicando en todo momento la actividad del equipo (ver detalle). Construida con conectores rápidos de doble seguridad. La instalación es sencilla y dado su pequeño tamaño es fácil de colocar.

Sistema con Agua-Stop. Detecta la fuga de agua y detiene el equipo evitando fugas de agua.

El mantenimiento del equipo es realmente simple. Los filtros se extraen de su vaso contenedor desenroscando el cabezal.

PORTES GRATUITOS:

España Península y Portugal: Portes Gratuitos.

España Islas Baleares: Portes 50% Dto.

España Canarias, Ceuta y Melilla: 50% Dto. Solo en Flete.(pedir presupuesto).

Nota: En el carrito si ha seleccionado un equipo indicado con ¡¡PORTES GRATIS(*!)!, en el apartado de ENVIO seleccione Portes Gratuitos o Portes 50%.

Especificaciones técnicas :

- Cartucho Sedimentos 5 Micras 10"
- Cartucho de carbón CTO o GAC 10" 5 Mc.
- 1 Membrana 800 GPD (3213) (Rubber Tipo Confort)
- Post-filtro de carbón activo 10" Quick Connection (elimina olores y sabores).
- Bomba : 3,5 Amp 24 V.
- Transformador Externo. 8 Amp. 24v
- Tensión 220 V
- Presión de trabajo : 6-7 bares.
- Presión Mínima : 0,5 bares
- Presión Máxima entrada agua: 5 bares (en caso de superar la presión ponga un reductor de presión Cod. 804
- Producción: Entre 2,2 Lts/minuto (*)
- Rechazo agua: 0,6 - 1 lts por cada litro producido (*)
- Centralita electrónica (ver detalle).
- Panel luminoso con indicador de tensión, presión de agua, bomba en funcionamiento, fuga de agua.
- Grifo de cierre cerámico.
- Conexión para agua de red y desagüe.
- Medidas cm: alto 42 x ancho 16 x 41,5 profundo.
- Color : Gris y negro (según disponibilidad).
- Certificación : NFS , CE
- Conexiones agua equipo: Entrada 3/8, Salida agua pura 1/4 salida desagüe 1/4.
- Peso: 7,5 Kg.

(*) Dependiendo de la calidad de agua de entrada y presión de entrada.

Elementos de control Panel de Control:

- Sistema automático de agua-stop.
- Indicador calidad agua de entrada TDS. Indicador calidad del agua Filtrada TDS.
- Sistema seguridad de la producción de agua. A los 45 minutos de producción el equipo se para por seguridad.
- Panel indicador de Stand By o Producción.
- Indicador de falta de agua o presión en la red.
- Indicador de fuga de agua interna y corte automático de producción.
- Indicador de vida de cada uno de los filtros. Alarma en caso de agotamiento.
- Botón de Apagado.
- Botón de Reset de los filtros cuando se cambian.

Accesorios altamente recomendados (ahorre 20 € cambiando de grifo)

- Regulador de presión : Evite sustos por el aumento repentino de la presión. Cod. 8040I (ver en esta misma sección).
- Kit Nevera : El equipo se puede conectar a una nevera u otro punto de servicio (acuario, plantas, llenado de garrafas, etc) Cod.9504I
- El equipo se suministra con un grifo auxiliar de una vía de agua Cod. 8015 (ver apartado Osmosis Grifos) . Si lo desea puede cambiar el grifo por un grifo de 3 vías abonando la diferencia. La principal ventaja del grifo de 3 vías es el tener integrado el agua del equipo de osmosis y el agua fría y caliente de la red en un mismo grifo. Evita agujerear la encimera para la colocación de un grifo auxiliar. Ud. solo abona la diferencia.
- Como realizar el cambio: Ud selecciona 'Comprar' en el grifo de 3 vías de los modelos existentes códigos 8025,8027, 8030 y luego en la misma sección al final seleccione el código R001 Cambio Grifo y pulse 'Comprar' abonando el importe del grifo Cod. 8015. Ud. solo pagará la diferencia.

Servicios de Instalación

El servicio de instalación es opcional, para solicitar el servicio simplemente añade el código S001 Servicio de instalación que se encuentra al final de esta sección. Solo en áreas con servicio técnico.

Recambios (ver apartado filtros y membranas):

- Anualmente : 1 x Cod. 9001Q Pack 3 Filtros.
- Anualmente : 1 x Cod. 9244A Membrana 800 GPD (recomendable cada dos o tres años si la calidad y/o caudal no son los adecuados).

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.