

## 3815A Osmosis Flujo Directo 1600 GPD 5600 Lts. Día Alta Producción.



3815A Osmosis Flujo Directo 1600 GPD 5600 Lts. Día Alta Producción.\_product



Osmosis Inversa profesional flujo directo alta producció.. ¡¡PORTES GRATUITOS (\*)!!. Leer mas...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

PVP: 617,10 €

Precio de venta sin impuestos 510,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

Equipo de Osmosis Inversa profesional de alta producción pensado para aplicaciones donde se requiera alta capacidad de producción en poco tiempo. Usos habituales en procesos productivos, acuarios, comedores, oficinas, terrarios, laboratorios, destilerías, pescaderías, ORECA, cervecerías, etc. Su pequeño tamaño permite una fácil ubicación en el lugar de trabajo. El equipo dispone de pantalla LCD informando en todo momento de la calidad del agua de salida en ppm (partículas por millón) y producción en litros, estado de los filtros y membranas, estado del equipo (stand by , Flushing- lavado de las membranas, Producción, Depósito lleno en caso de haberlo), temperatura. Robusto chasis metálico. Manómetro de presión y regulación de la calidad del agua y la producción por el usuario.

Alta calidad del agua producida, eliminando sedimentos, metales pesados, así como virus y bacterias disueltos en el agua. Construcción en chasis de acero Inoxidable. Incluye dos membranas de 800 GPD.

**PORTES GRATUITOS:**

España Península y Portugal: Portes Gratuitos.

España Islas Baleares: Portes 50% Dto.

España Canarias, Ceuta y Melilla: 50% Dto. Solo en Flete.(pedir presupuesto).

Nota: En el carrito si ha seleccionado un equipo indicado con ¡¡PORTES GRATIS(\*)!!, en el apartado de ENVIO seleccione Portes Gratuitos o Portes 50%.

**Principales usos:** Botánicos, Acuarios, terrarios, fabricación de cerveza, laboratorios, clínicas cocinas de empresa y cualquier uso donde se

requiera una gran cantidad de agua osmotizada.

**Pre-etapa:** Filtros de 20" BIG Sedimentos y carbón activo para alargar el mantenimiento. Los contenedores de cartuchos incluyen botón individual para el purgado y despresurización facilitando su apertura.

**Conexionado:** El equipo está dimensionado con entrada y salida de agua filtrada en tubos 3/8". Desagüe 1/4"

**Fabricado con Filtros y componentes estandares:** Un equipo fabricado con componentes estandares garantiza al consumidor que siempre encontrará recambios.

#### **Pantalla LCD Muestra información de :**

- PPM salida agua filtrada.
- Producción: Litros/minuto.
- Control Producción: Información Marcha, Depósito Lleno. Flushing (lavado membrana automático), litros producidos, indicador estado filtros y membranas.
- Alarmas: Control Visual y alarma sonora de PPM Altos, Control individual estado de los filtros y membranas, Fuga de agua (activa el Aqua Stop, cierre entrada agua), falta de agua, calentamiento de la bomba.
- Forzado de lavado membrana.
- Reseteo de los filtros. (cada vez que se cambian).

#### **Características técnicas :**

- 2 x Membrana 800 GPD (3213)
- 1 x Filtro Sedimentos 5 Micras. 20" BIG ( los filtros tipo BIG estandares durán mas del doble de vida útil con respecto a los normales.)
- 1 x Filtro Carbón GAC 20" BIG (( los filtros tipo BIG estandares durán mas del doble de vida útil con respecto a los normales.))
- 1 x Postfiltro de 12" Carbón.
- 1 x Grifo Dispensador.
- 1 x Restrictor 1100 GPD
- 1 x Electroválvula 36 v de seguridad.
- 1 x Presostato de máxima. (Paro automático producción en instalaciones con Tanques de acumulación).
- 1 x Presostato de mínima. (Posibilidad de conexión a sonda externa)
- 1 x Manómetro para el control de la producción de 0 a 10 Bar.
- 1 x Pantalla LCD informativa
- Sistema Antifugas electrónico incorporado.
- Bomba alta capacidad: 24v 3 Amp 80 PSI.
- Válvula protección de la bomba.
- Transformador 100 - 220 v 50 Hz / 24 V 5 Amp .
- Chasis en Acero Inox.
- Presión mínima de entrada : 1,5 Kg/cm2.
- Conexiones internas : 3/8 " para maximizar la producción.
- Conexión toma agua de red: 3/8"
- Conexión Rechazo agua: 1/4"
- Conexión Salida agua producida: 3/8"
- Todos los materiales para su conexión e instalación.
- Manual de instalación y mantenimiento en Español e Inglés.
- Garantía : 2 años.
- Medidas (ancho,alto, profundo) en Cm.: 44 x 87 x 26
- Peso: 17 Kg.
- Certificados: CE, NFS

#### **Producción :**

- Control de corte de agua. Previene al equipo en caso de que no se reciba agua.
- Producción : hasta 3,9 Lts./Minuto. 5600 lts./ día potenciales.
- Rechazo : 0,9 lts - 1,2 Lts por minuto.
- Como toda maquinaria, es conveniente producir a velocidad de crucero recomendando que el equipo no trabaje en continuo mas de 3h seguidas y realizando descansos periódicos.

Nota: La producción diaria dependerá de la calidad y elementos disueltos en el agua, temperatura y presión del agua de entrada.

#### **Accesorios altamente recomendados:**

- Restrictor de rechazo variable de 900 GPD a 2400 GPD. Permite regular el rechazo de agua, la producción y calidad del agua. Cod.9530R (sección Recambios Osmosis).
- Regulador de presión : Evite sustos por el aumento repentino de la presión. Cod. 8040I.
- Kit Nevera : El equipo se puede conectar a una nevera u otro punto de servicio (acuuario, plantas, llenado de garrafas, etc) Cod.9504.
- Depósitos de acumulación presurizados: Consulte nuestra sección "Grifos / UVA / Depósitos / Acc."

- Control Calidad de agua PPM - TDS con sonda externa. Cod.2610B "Sección Medidores Tester PH -PPM - TDS". Controle el grado de producción o del Tanque o Acuario mediante este medidor profesional.
- En el caso de aguas de pozo o muy sucias recomendamos una pre-etapa previa y lampará de Rayos UVA 25W o 55W . Llámenos e informese.

### Servicios de Instalación:

El servicio de instalación es opcional y solo en los lugares donde damos servicio de instalación. Para solicitar el servicio simplemente añada el código S001 Servicio de instalación que se encuentra al final de esta sección.

### Recambios:

- Ref: 1 x 9001R2 Pack 3 filtros (Sedimentos 20" BIG 9617D + Carbon GAC 20" BIG 9619D +Postfiltro Quick 11" x 2,5" 9013D)
- Ref: 2 x 9244A Membrana 800 (3213)GPD.
- Ref: 1 x 9013D Postfiltro 2,5" 11" Quick

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.