

## 5033 Bomba sumergible "Achiqúe Aguas Negras" 1,5 c.v.



Bomba sumergible



Bomba sumergible "Achiqúe Aguas Negras" 1,5 c.v.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

PVP: 943,80 €

Precio de venta sin impuestos 780,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

Bomba robusta profesional preparada para trabajar con aguas negras decantadas, aguas grises. Usos habituales. Bombeo de aguas negras decantadas. Preparada para trabajar en continuo. Cámara de aceite interpuesta. Todas las partes en contacto con el fluido son en Acero Inoxidable AISI-304 . Cuerpo hierro fundido G-20. Especialmente indicada para gestionar grandes caudales

### Características técnicas

- Potencia : 1,5 c.v.
- Tensión : 220 v - 50 Hz monofásica
- Cable eléctrico Neopreno : 5 mts.
- Dimensiones mm : alto 310 x ancho base 223 .
- Arqueta mínimo de paso : 500 x 500 mm.
- Caudal : hasta 39 m<sup>3</sup>/h .
- Paso sólidos: 50 mm
- Inmersión mínima : 220 mm.
- Altura max bombeo : 13 mts.

## 5033 Bomba sumergible

---

- Profundidad max: 5 mts.
- Temperatura rango : 0 - 40 °C.
- Sonda de paro - marcha : Conexión abierta.
- Filtrado de objetos solidos : 10 mm.
- Flotador paro - marcha : Si, regulable en altura, posició movil o fija.
- Conexión Pulgadas: Rosca 1 1/2"
- Protección térmica.
- Garantía : 2 años.
- Normativas CE de contrucción : EN 60335-1 ; IEC 335-1 ; CEI 61-150 ; EN 60034-1 ; IEC 34-1 ; CEI-2-3
- Fabricación : CE
- Marca : City Pumps

### Curva de rendimiento :

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, alargamos su vida util y ahorramos reparaciones.

M3/h	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	24	
H Mts	18,5	18	17,5	16,6	16	15	14		11,8	10,5	9,2	8	7	4		
Altura	9	5		5	6				13	8	5					

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.