

## 5064 Bomba Sumergible "Aguas Sucias o Residuales" 1 c.v. Mono Canal TRIFASICA



Bomba Sumergible "Aguas Sucias o Residuales" 1 c.v. Mono Canal TRIFASICA



Bomba Sumergible "Aguas Sucias o Residuales" 1 c.v. Mono Canal TRIFASICA

Calificación: Sin calificación

**Precio**

PVP: 401,72 €

Precio de venta sin impuestos 332,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

Bomba para la elevación de aguas fangosas, residuales, vaciado de pozos, etc. Turbina Mono Canal preparada para soportar solidos hasta 50mm de tamaño. Equipo preparado para el trabajo en continuo. preparada para trabajar con una mínima inmersión de 280 mm. Gran caudal.

### Características técnicas

- Potencia : 1 c.v.
- Tensión : 380 v. TRIFASICA
- Cable eléctrico Neopreno : 5 mts.
- Caudal : hasta 30 m3/h .
- Altura max bombeo : 10,7 mts.
- Profundidad max: 5 mts.
- Paso de solidos : 50 mm
- Nivel mínimo fluido 280 mm.
- Temperatura rango : 0 - 40 °C.

- Conexión Pulgadas: Rosca 2"
- Obturación del eje: Doble cierre mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Motor en baño de aceite clase F.
- Medidas: 166 x 410 mm.
- Garantía : 2 años.
- Cierre mecánico NBR
- Normativas EN60-335-1 (IEC335-1, CEI61-50) IEC 34
- Fabricación : CE
- Marca: City pums

Nota sobre la Imagen: El equipo no incluye el flotador de paro o marcha por ser trifásico.

**Curva de rendimiento :**

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, o con bajo rendimiento. Alargamos su vida útil y ahorramos reparaciones.

M3/h	< 6	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	
H Mts	1	9,7	8,7	7,8	6,8	5,9	5		3	2				
Altura	0,7							4						

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.