

## 5073 Bomba Sumergible Drenaje Aguas con Arena, Fango 2 c.v.



Bomba Sumergible Drenaje Aguas con Arena, Fango 2 c.v.



Bomba Sumergible Drenaje Aguas con Arena, Fango 2 c.v.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

PVP: 1277,19 €

Precio de venta sin impuestos 1055,53 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

Bomba extremadamente robusta para usos de achique y drenaje de aguas sucias con arenas, fangos o pequeñas partículas en suspensión. Bombeo de aguas en construcción, zanjas, cimentaciones, minería, marina. Motor refrigerado por el agua de bombeo. Materiales constructivos de gran resistencia, cuerpo, motor y carcasa de acero inoxidable AISI-304. Diseñadas para uso exclusivo profesional. Gran capacidad de bombeo con grandes caudales.

### Características técnicas

- Potencia : 2 c.v.
- Tensión : 220 v - 50 Hz monofásica
- Cable eléctrico Neopreno : 10 mts.
- Caudal : hasta 39 m<sup>3</sup>/h .
- Altura max bombeo : 15 mts.
- Profundidad max: 10 mts.
- Temperatura rango : 0 - 50 °C.
- Conexión Pulgadas: Rosca 2"

- Protección térmica.
- Difusor y piezas desgaste: recubrimiento con goma antiabrasiva (NBR).
- Obturación del eje: Doble cierre mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Motor en baño de aceite clase F.
- Garantía : 2 años.
- Normativas CE IP-68 , NBR , AI, ASI-304
- Fabricación : CE

**Curva de rendimiento :**

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, alargamos su vida útil y ahorramos reparaciones.

H Mts Altura	2	4	6	8	10	12	13	14	15	18	21	24	27	30	35	40	50	
M3/h	3	36	34	31	28	24	18	15	9									
	9																	

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.