

## 5340 Bomba centrifuga multicelular 0,7 c.v a 1 , 5 c.v.



Bomba centrifuga multicelular 0,7 c.v.230 v M



Bomba centrifuga multicelular monofásica y trifásica 220 / 400 V. Seleccione el modelo entrando en el producto.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

PVP: 278,30 €

Precio de venta sin impuestos 230,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

- **Ventajas:**
  - Bajo nivel sonoro.
  - Excelente nivel hidráulico.
  - Rodamientos sobredimensionados.
  - Todos los materiales en contacto con fluidos inoxidables.
- **Características:**
  - Temperaturas extremas del fluido: -10 hasta 50°C
  - Temperatura ambiente máx.: 40°C
  - Máxima aspiración: 7 m.c.a.
  - Presión máx. admisible: 10 bar.
- **Materiales:**
  - Cuerpo bomba: Acero AISI-304 (Cromo-Nikel)
  - Difusores y turbinas: Noryl®, reforzado con fibra de vidrio.

Cierre mecánico  
 Cerámica-grafito  
 Eje: Acero inoxidable AISI-420


• **Aplicaciones:**

Para aguas limpias, fluidos no agresivos.  
 Presurización de viviendas.  
 Riego.  
 Servicios auxiliares de industria.

• **Motores:**

Monofásico 230V-50Hz (± 5%) con protector térmico de rearme automático.  
 Trifásicos 230-400V-50Hz (±5%)  
 Aislamiento clase F.  
 Protección IP44

Modelo		Intensidad (A)		Caudal m <sup>3</sup> /h													
Monofásico	Trifásico	CV		0	0,6	1	1,6	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8
		1x230V	3x400V	Altura m.a.s.l.													
MS-07 M	-	0,60	3,3	-	40	37	34	31	27	22	17	11	5				
MS-08 M	-	0,75	3,9	-	52	49	44	40	34	28	22	16	10				
MS-10 M	MS-10	1	6	2,3	50	49	46	45	42	39	37	34	30	26	22	17	11
MS-15 M	MS-15	1,5	6,3	2,5	63	61	58	57	53	50	46	42	38	33	28	22	15



Modelo		Bocas		Dimensiones mm											
Monofásico	Trifásico	DN1	DN2	a	f	h	ht	h2	h3	n	n1	w	s		
MS-07 M				113	361										
MS-08 M				138	386		182						9		
MS-10 M	MS-10	1"	1"	138	411		202	132	51	183	182	120	87		
MS-15 M	MS-15			138	411								10		

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.