

## 5450 Bomba Periferica Inox 0,5 c.V a 1 c.v.



5450 Bomba periferica 0,5 c.v



Bomba periférica Monofásica y trifásica 220 / 400 V. Seleccione el modelo entrando en el producto

Calificación: Sin calificación

**Precio**

PVP: 160,08 €


Precio de venta sin impuestos 132,30 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

- **Aplicaciones:**  
Electrobomba periférica volumétrica, adecuada para desarrollar presiones notables, con un caudal y potencias modestas. De utilidad en pequeños grupos de presión, alimentación de cafeteras, etc.
- **Materiales:**  
Cuerpo de bomba y soporte en hierro fundido, eje en acero inox., turbina en latón estampado.  
Cuerpo de bomba y soporte en bronce, que evita la oxidación y su agarrotamiento para el modelo Br.
- **Características:**  
Obturbación de eje: cierre mecánico en cerámica-grafito  
Presión máxima: 6 bar  
Temperatura máxima del agua: 90°C  
Altura máxima de aspiración: 6 m.c.a.  
Los motores monofásicos incorporan protección termomagnética. Los trifásicos deben ser protegidos por el usuario.

Tipo	CV	Tensión (V)	Caudal m <sup>3</sup> /h					
			0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3
PM-45	0,5	1x230	35	30	21	13	5	-
PMT-45	0,5	230/400	35	30	21	13	5	-
PM-45 Br	0,5	1x230	61	56	48	39	31	18
PM-80	1	1x230	61	56	48	39	31	18
PMT-80	1	230/400	61	56	48	39	31	18



Tipo	Dimensiones (mm)										Peso kg
	A	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNI		
PM 45 (B)	63	260	120	100	153	63	143	143	1" G		5,7
PM 80	71,5	294	135	112	172	71	158	158	1" G		9,5

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.