

5452 Bomba Centrífuga autoaspirante 1,5 c.V a 4 c.v.



5452 bomba centrífuga autoaspirante



Bomba periférica Monofásica y trifásica 220 / 400 V. Seleccione el modelo entrando en el producto

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 596,77 €

Precio de venta sin impuestos 493,20 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Bomba autoaspirante achique, turbina abierta. Bomba de cebamiento automático, una vez lleno el cuerpo de bomba.

Exenta de válvulas o mecanismos interiores que dificultan el paso de líquido por su interior.

Adecuada por su versatilidad para múltiples aplicaciones; garajes, achiques, inundaciones, uso industrial y agrícola.

Permite el trasvase de fluidos ligeramente turbios o arenosos.

- **Materiales:**

Cuerpo de bomba y turbina abierta en fundición, eje en acero inoxidable.

Obturación del eje: mediante cierre mecánico en cerámica-grafito.

Motor de refrigeración externa, Protección IP-44, aislamiento clase F.

Motor monofásico con protección termoamperimétrica de rearme automático.

Los trifásicos deben ser protegidos por el usuario.

- **Características:**


Aspiración hasta 3,5 m.c.a. sin válvula de pie.

Aspiración máx. 7 m.c.a.

Temperatura máxima del fluido: 70°C.

TIPO	Tensión (V)	Potencia (CV)	Caudal m ³ /h									
			1,5	3	6	12	18	24	36	48	60	
			Altura m.c.a.									
HGM1	1x230	1,5	18	17	15	13	8					
HG1	220/380	1,5										
HG2	220/380	2		18	17	15,5	13,5	9				
HG3	220/380	3			18	17	16	15	12			
HG4	220/380	5,5				27	26,5	26	25	23	18	

Dimensiones mm											Peso Kg.
A	B	C	E	G	H	H1	N	DNA	DNI		
260	152	412	185	183	302	240	122	2"	2"	26	
335	193	528	200		312	220	150	3"	3"	28	
408	240	648	185	280	442	185	185			36	
										71	



Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.