

7211P Filtro Doble Anti Cal y Sedimentos



Filtro Doble Anti Cal y Sedimentos



Filtro Doble Anti Cal y Sedimentos

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 72,94 €

Precio de venta sin impuestos 60,28 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Filtro Doble Antical y Sedimentos. Protege toda la red de la cal y sedimentos formando una capa anti-incrustante y anti-corrosiva. Puede instalarse en la entrada de la vivienda o empresa. En lugares con mucha puede sustituirse el filtro de sedimentos por doble filtro anti - cal. Facil colocación y facil mantenimiento. La transparencia del filtro nos permite ver el grado de desgaste facilmente.

Equipo apto para electrodomésticos, calderas y calentadores y maquinaria industrial con altos niveles de cal. Se compone de dos etapas. La primera etapa filtra los sedimentos hasta de 20 Micras eliminando arenillas y piedras de cal. La segunda etapa aporta silicofosfatos que previenen la incrustación de la cal.

Cuando el nivel de cal es muy elevado, por encima de 50 ° Dureza nos encontramos con pequeñas piedras de cal ya formada. Los silicofosfatos actuan ablandando la cal. Un filtro de sedimentos 20 Micras garantiza una total filtración de piedras y arenilla dejando pasar un caudal de 1,7 m3/hora.

Recomendaciones: Es muy conveniente la protección de la vivienda y de los electrodomésticos con un **regulador de presión** que evite la rotura y escapes de agua producto de los aumentos repentinos de presión 'golpe de ariete'. Instalación de un equipo de Osmosis Inversa o Ultrafiltración para el agua de beber.

Características :

- Filtro doble transparente.
- Presión de trabajo : 5 Kg.
- Presión max : 8 Kg.
- Llave de apertura.
- Elemento de Fijación en Pared.
- Filtro de Sedimentos 5 Micras.
- Filtro de Polyfosfatos.
- Conexión 1" Entrada y Salida.
- Medidas: 28 Ancho x 32 Alto x 13 Profundo.

Instalación : Siempre despues de llave de paso. Es recomendable instalar un By-Pass para no dejar a la vivienda sin agua en los momentos de mantenimiento del filtro.

Accesorios Recomendados:

Dependiendo del tamaño de la tubería :

- Cod. 5156 Regulador de presión 1/2".
- Cod. 5157 Regulador de presión 3/4".
- Cod. 5158 Regulador de presión 1" .

Recambios :

- 9005C Filtro de Sedimentos 5 micras (Sección Filtros y Membranas).
- 9020C Filtro de Polyfosfatos (Sección "Filtros 20" Ominipure, Merlin, Otros").

Reducciones: Cod.7211R Puede seleccionar las siguientes reducciones.

- 1" -> 1/2" Rosca H.
- 1" -> 3/8" tubo enchufe rápido.
- 1" -> 1/4" tubo enchufe rápido.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.