

PE-P Filtro Sedimentos PPN PENTEK-PENTAIR



Seleccionar tamaño y micras filtros Pentek.

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 10,12 €

Precio de venta sin impuestos 8,36 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Filtro Sedimentos Polipropileno hilado. Alta compatibilidad química y evita la contaminación bacteriana. Sin aporte al agua tratada. Estructura multicapa de alta capacidad de retención y eficiencia.

Las fibras se han hilado cuidadosamente para ofrecer una densidad degradada desde el exterior hasta su interior. Están diseñados para ofrecer pureza, no aportan olor, sabor o color al líquido que se va a filtrar.

El uso del propileno no es propenso a ataques de bacterias.

- Temperatura : 4,4 °C - 62,8 °C
- Estructura: Cartucho sin núcleo.
- Composición: 100 % Polypropileno.
- Certificación: NFS, ANSI 42
- Serie: P

ESPECIFICACIONES

MOD ELO	DIMENSIONES MAXIMAS	Medidas Diámetro x largo	GRADO FILTRACION MC (NO MINAL)
P5	2.38" x 4.88" (60.5 mm x 124 mm)	2,5" x 5"	5 micron
P1	2.38" x 9.88" (60.5 mm x 251 mm)	2,5" x 10"	1 micron
P25	2.38" x 9.88" (60.5 mm x 251 mm)	2,5" x 10"	25 micron
P1-20	2.38" x 20" (60.5 mm x 508 mm)	2,5" x 20"	1 micron
P5-20	2.38" x 20" (60.5 mm x 508 mm)	2,5" x 20"	5 micron
P25-20	2.38" x 20" (60.5 mm x 508 mm)	2,5" x 20"	25 micron
P1-30	2.38" x 30" (60.5 mm x 762 mm)	2,5" x 30"	1 micron
P5-30	2.38" x 30" (60.5 mm x 762 mm)	2,5" x 30"	5 micron
P25-30	2.38" x 30" (60.5 mm x 762 mm)	2,5" x 30"	25 micron
P5-40	2.38" x 40" (60.5 mm x 1016 mm)	2,5" x 40"	5 micron

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.